

Felpudo ABI Aluflexmat Senior



DESCRIPCION PARA EL PRE-ESCRITOR

Felpudo ABI Aluflexmat Senior de ABIMAT, fabricado a medida por perfiles de aluminio de alta resistencia, acabados superficialmente en diferentes terminaciones como textil, cepillos de nylon 6.6 o caucho estriado, adecuado para zonas de tráfico muy intenso. Espesor total de 20 a 24 mm dependiendo de la terminación superficial, separación entre perfiles de 4 mm, sistema de unión de perfiles mediante engarces de pvc de alta resistencia, soporte de latex anti-movimiento y ruido. Ideal para colocación en cajeados para felpudos de 20 a 24 mm de altura dependiendo de la terminación elegida (Consultar). Adecuado para todo tipo de proyectos en situaciones de tráfico muy intenso.

Nº Stock producto	FEL3524 Goma estriada FEL3523 Textil poliamida FEL3522 Textil polipropileno FEL3521 Cepillos nylon triple brush FEL3525 Multi-acabado
Formato de producto	Fabricación a medida (Medidas exactas de luz interior de huecos)
Zona de aplicación	Uso interior y exterior
Peso por M2 aproximado	16 Kgs/ m ²
Altura	20 - 25 mm altura aprox. Dependiendo de la terminación elegida
Componentes	Perfiles de aluminio de alta resistencia, unidos entre si por piezas de pvc alta resistencia y acabado superficial en cepillos de nylon, textil, caucho estriado o la mezclados.
Sistema de unión	Piezas de pvc de alta resistencia y base de latex anti-movimiento
Enrollable	Si (Fácil instalación y limpieza)
Posibilidad de logotipo	Si, (Logotipo formado por cepillos macizos de nylon, consultar)
Remate final	Perfil de terminación de vinilo - goma
Usos principales	Ideal en zonas de trafico muy intenso, Hoteles, hospitales, aeropuertos, ferrocarril, comercios, oficinas, etc.
Plazo de entrega	25 a 35 días aproximadamente desde formalización de pedido. consultar.
Garantía	1 año en condiciones generales de uso
Transporte	Portes pagados a destinos en España peninsular, Islas, Ceuta y Melilla, consultar.
Recomendación de instalación	En cajeados (Foso para felpudos de 15 a 22 mm de altura, consultar)
Consultas o dudas	T. 902 022 180 (Horario L a V 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.)

Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda y atender sus sugerencias.

SoporteTotal
902 022 180

